

FOLDESTIGE 4-DELT, HOBBY

Foldestige incl. platform med utallige anvendelsesmuligheder som enkeltstige, wienerstige eller ministillads. Stigen er udført i boxprofil med kraftige låse og 2 stabilisatorer. Det kompakte design gør, at stigen nemt kan være i bilens bagagerum eller i et skab. Højde til platform 0,91 m.

Varenr.	Trin	Transport-længde m	Lodret højde wienerstige m	Udskudt længde m	Lodret højde udskudt m	Udledning m	Vægt kg
6126	4x3	0,90	1,80	3,60	3,60	1,23	12,0

EN 131


FOLDESTIGE, 4-DELT, PRO

Fire-delt foldestige. Fylder minimalt for transport i bilens bagagerum. Enkeltstige og wienerstige i samme stige. 7130-12 kan også bruges som arbejdsplatform. Stigen kan monteres med vangeforlængere. Stigen ændres fra funktion til funktion uden brug af værktøj. Udvendig stigebredde 35 cm. Vangedimension 25x60. Indvendige, skridsikre sko. Ekstra kraftig, fuldsvejst.

Transportmål L x B x T : 7130-12: 1,02 x 0,53 x 0,26 m 7130-16: 1,30 x 0,60 x 0,26 m
Stilladsplade til 7130-12: Nr. 7130-01 Mål udslået 0,30 x 1,45 m. Transportmål: 0,72 x 0,30 x 0,04 m.

Varenr.	Trin	Transport-længde m	Lodret højde wienerstige m	Udskudt længde m	Lodret højde Skydestige m	Udledning m	Vægt kg
7130-12	4x3	1,02	1,76	3,61	3,39	1,23	12,0
7130-16	4x4	1,30	2,30	4,73	4,44	1,62	14,0


EN 131


DETALJER / TILBEHØR



Som wienerstige


 Som stillads
(Kun 7130-12)


Som enkeltstige

FOLDBAR STIGE, 2-DELT, INDUSTRI

2-delt foldestige, som kan anvendes som wienerstige og enkeltstige. Stigefoden og det automatiske låsesystem giver ekstra sikkerhed. Vangedimension: 58 mm. Yderbredde nederste del hhv. 0,58, 0,64 og 0,80 m.

Varenr.	Trin	Transport-længde m	Lodret højde wienerstige m	Udskudt længde m	Lodret højde udskudt m	Udledning m	Vægt kg
32208	2x4	1,30	1,29	2,50	2,35	0,86	7,0
32212	2x6	1,80	1,85	3,60	3,38	1,23	9,5
32216	2x8	2,41	2,41	4,70	4,42	1,61	11,2

EN 131


TELESKOPSTIGE, 4-DELT, HOBBY

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde, trin for trin. Knivhængslet i wienerstigens top kan med et let greb, uden brug af værktøj, påvirkes og stigen kan foldes (slås) ud til en lang anlægsstige. Trinafstand 300mm. Transportvenlig. Transportmål: 1,36 x 0,59 x 0,21 m

Varenr.	Trin	Transport- længde m	Lodret højde wienerstige m	Udskudt længde m	Lodret højde Skydestige m	Udladning mm	Vægt kg
15100101	4x4	1,36	2,16	4,70	4,42	1,61	13,7

DETALJER / TILBEHØR**Som wienerstige****Som enkeltstige****EN 131****TELESKOPSTIGE, 4-DELT, PRO**

Stigen med de mange muligheder. Begge sider kan uafhængigt af hinanden justeres i højde, trin for trin. Knivhængslet i wienerstigens top kan med et let greb, uden brug af værktøj, påvirkes og stigen kan foldes (slås) ud til en lang anlægsstige. Transportvenlig. Meget stabil. Kan monteres med vangeforlænger nr. 41299061 (LZ260004).

Transportmål L x B x H: 75100101: 1,31 x 0,57 x 0,21 m 75100102: 1,60 x 0,64 x 0,21 m
75100103: 1,89 x 0,71 x 0,21 m

Varenr.	Trin	Transport- længde m	Lodret højde wienerstige m	Udskudt længde m	Lodret højde Skydestige m	Udladning m	Vægt kg
75100101	4x4	1,31	2,00	4,20	3,95	1,44	13,0
75100102	4x5	1,60	2,55	5,30	4,98	1,81	17,0
75100103	4x6	1,89	3,10	6,40	6,01	2,19	21,0

DETALJER / TILBEHØR**Som wienerstige****Som enkeltstige****EN 131****TELESTEP**

En teleskopisk anlægsstige, der er kompakt og fleksibel. Kan tilpasses i højden – trin for trin – efter behov. Er enkel at transportere og kan foldes sammen i én arbejdsgang. Godkendt efter EN 131.

Varenr.	Trin	Transport- længde m	Udskudt længde m	Lodret højde m	Udladning m	Vangedim. mm	Vægt kg
6533	11	0,78	3,3	3,10	1,13	Ø 71	10,0
6538	13	0,85	3,8	3,57	1,30	Ø 77	12,0

DETALJER / TILBEHØR**Nyhed!**
65 mm brede trin.**Klappes sammen i een
arbejdsgang.****EN 131**