

VEDLIGEHOLDELSE AF IMPRÆGNEREDE TRÆSTIGER

BESKYTTELSE

Træstiger fra Silkeborg Stigefabrik er behandlet med en linoliebaseret træolie for at sikre en langvarig holdbarhed.

Træolien er vandafvisende og har en god indtrængningsevne, som beskytter træet mod udtørring.

VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler, at stiger der anvendes dagligt, efterbehandles 1-2 gange årligt (forår og efterår) eller efter behov med en vejr-beständig træolie, som er ikke-afdampningstæt (f.eks. Clipper I eller linoliebaseret træolie som kan bestilles hos Silkeborg Stigefabrik).

Ønskes optimal beskyttelse, kan stigen efter denne grundbehandling lakeres med skibslak (f.eks. Clipper II).

1. Stigen stilles tørt i minimum 2 dage – eller indtil stigen er helt tør.
2. Den tørre stige rengøres og pudses med sandpapir (P60-P80) for at få den bedst mulige indtrængning. Har stigen tidligere været lakeret, fjernes løst og hvidskjoldet lak.
3. Stigen pensles med træolie, som påføres "vådt-i-vådt", dvs. at det næste strøg påføres, så snart det foregående er trukket ind. Overskydende olie, der ikke trænger ind i træet, tørres bort.

Så vidt muligt bør træstiger opbevares indendørs!